DEQX-T2

TEMİZLEME SEPARATÖRÜ
ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР



TEMİZLEME SEPARATÖRÜ

Kolay ve hızlı elek değişimi, minimum duruş süresi ile kesintisiz üretim.

Genel Tanım

Tahıl içerisindeki çöp, başak, toz ve kum gibi yabancı maddeleri yüksek verimle ayrıştırmak için tasarlanmıştır. Çift fonksiyonlu esnek yapısı sayesinde; **Posta Separatörü** olarak ön temizleme bölümlerinde, **Temizleme Separatörü** olarak ise ikinci temizleme bölümlerinde güvenle kullanılır.

Öne Çıkan Özellikler

- **Dört Katlı Akıllı Tasarım:** Ürün makineye girerken %50 + %50 oranında mükemmel şekilde dengelenerek eleme yüzeyine eşit olarak dağıtılır.
- **Yüksek Enerji Verimliliği:** Gövde üzerine entegre edilmiş, balansı hassas şekilde ayarlanabilen volant kasnaklı motor sistemi sayesinde minimum enerji ile sorunsuz çalışma sağlanır.
- **Yüksek Kapasite, Kompakt Boyut:** Küçük makine ebatlarına rağmen, optimize edilmiş tasarımı sayesinde yüksek tonajlarda kesintisiz performans sunar.
- **Kolay Bakım ve Ergonomi:** Elek değişimi son derece basit, hızlı ve zahmetsizdir.
- **Esnek Konfigürasyon:** İhtiyaca göre farklı model, tonaj seçenekleri ile separatör çıkışına **Hava Kanalı** veya **Radyal Tarar** entegre edilebilmektedir.

Maksimum Temizlik İçin Opsiyonel Çözüm: Yatay Aspirasyon Kanalı

Daha etkin bir temizlik performansı istendiğinde, makine şasesi üzerine Yatay Aspirasyon Kanalı monte edilir.

Mühendislik Detayları

- **Süspansiyon Sistemi:** Makine, sarsıntıyı absorbe eden ve gövde ömrünü uzatan dört köşeden özel elastiki çubuklarla asılmıştır.
- **Modüler Yapı:** Fabrika yerleşim planınıza ve kapasite ihtiyacınıza uygun farklı tonaj seçenekleri mevcuttur.

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР

Быстрая замена сит и минимум простоев — непрерывное производство

Предназначен для высокоэффективного отделения сорной примеси, колосков, пыли и песка из зерна. Благодаря гибкой универсальной конструкции уверенно работает как силосный сепаратор на предварительной очистке и как очистительный сепаратор на вторичной.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При необходимости более глубокой очистки на раму устанавливается горизонтальный аспирационный канал, создающий встречный воздушный поток до входа зерна в сита.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Четырёхъярусная конструкция с равномерной подачей.** Продукт делится 50% + 50% и равномерно распределяется по ситовой поверхности.
- **Высокая энергоэффективность.** Балансируемый шкив-маховик обеспечивает плавную работу при минимальном энергопотреблении.
- **Высокая производительность, компактность.** Малые габариты при непрерывной работе с высокой производительностью.
- **Простое обслуживание.** Замена сит проста, быстра и эргономична.
- **Гибкая конфигурация.** По запросу изготавливаются разные модели и типоразмеры; на выход сепаратора можно интегрировать аспирационный канал или радиальный аспиратор.

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Система подвески: корпус подвешен по четырём углам на специальных эластичных тягах, гасящих вибрацию и продлевающих ресурс. Модульная структура — разные типоразмеры под планировку предприятия.

DEĞİRMEN INTERNATIONAL
MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Made in Gaziantep
100% Premium Quality
Since 1953